

DOP-100

В комплект DOP-100 входят встроенные Ethernet и другие сетевые коммуникационные функции, включая FTP, электронную почту, удаленный мониторинг VCN и NTP (Network Time Protocols). Серия DOP-100 поддерживает 16 языков для достижения локализованной работы для глобальных клиентов.

Цена: **17 950** ₺



Характеристики:

Напряжение питания
24В

Диагонали экранов
4.3, 7, 10.1 дюймов

COM порты
COM1, COM2, COM3 (RS-232, RS-422, RS-485)

USB интерфейсы
1xUSB (Вер. 2.0)

Ethernet
есть

Процессор
ARM Cortex-A8 (800 МГц)

Память SDRAM
512 Мб

Комплектации:

Описание:

Модели и цены

Наименование	Модель	Цена с НДС
Сенсорная панель оператора TFT LCD дисплей 4.3" (480 x 272 пикс.), ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256 MB, RAM 512 MB, Ethernet, USB, 2 COM, RTC	DOP-103WQ	17 950 ₺
Сенсорная панель оператора TFT LCD дисплей 7" (800 x 480 пикс.), 65536 цветов, ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256Мб, RAM 512Мб, Ethernet, USB, COM1/COM2/COM3 (RS-232/422/485), RTC	DOP-107WV	22 400 ₺
Сенсорная панель оператора дисплей 10.1, TFT LCD дисплей 10.1" (1024 x 600 пикс.), 65536 цветов, ARM Cortex-A8 800 МГц, flash ROM 256Мб, RAM 512Мб, Ethernet, USB, COM1/COM2/COM3 (RS-232/422/485), RTC, поддержка карты SD	DOP-110WS	43 300 ₺

Документация и софт

[Руководство пользователя для панелей DOP \(-B, -W, -H, -100\) в формате PDF;](#)

[Руководство пользователя для панелей DOP-100 \(технические данные\);](#)

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.