

DOP-W

Панели оператора с большой диагональю экрана и широким спектром возможностей. Отличительные особенности этих устройств является поддержка удаленного мониторинга (встроенный VNC сервер), наличие FTP сервера, отправка сообщений по e-mail, архивация событий, возможность загрузки программы в ПЛК. Всё это даёт неограниченные возможности по реализации проектов и удаленного сервисного обслуживания промышленных объектов автоматизации с применением панелей Delta DOP-W.

Цена: **125 400** ₺



WWW.CEPRA.RU

Характеристики:

Напряжение питания

24В

Диагонали экранов

12.1, 15 дюймов

COM порты

COM2 (RS-232, RS-422, RS-485), COM3 (RS-232, RS-422, RS-485)

USB интерфейсы

3xUSB (Вер. 2.0)

Ethernet

2 порта

Процессор

ARM Cortex-A8 (1 ГГц)

Память SDRAM

256 Мб

Комплектации:

Описание:

Модели и цены

Наименование	Модель	Цена с НДС
Сенсорная панель оператора TFT дисплей 12,1" с высоким разреш. (1024x768 пикс.), 65536 цветов, LED подсветка, 256M Flash, CPU ARM Cortex-A8 (1GHz), Windows® CE 6.0, слот для SD карты, COM2/COM3, 2 порта Ethernet, stereo, 2 динамика, RTC, алюминиевый корпус	DOP-W127B	125 400 ₺
Сенсорная панель оператора дисплей 15, TFT дисплей 15" с высоким разрешением (1024x768 пикс.), 65536 цветов, LED подсветка, 256M Flash, CPU ARM Cortex-A8 (1GHz), Windows® CE 6.0, слот для SD карты, COM2/COM3, 2 порта Ethernet, stereo, RTC, алюминиевый корпус	DOP-W157B	147 570 ₺

Документация и софт

[Руководство пользователя для панелей DOP \(-B, -W, -H, -100\) в формате PDF;](#)

[Руководство пользователя для панелей DOP-W \(технические данные\);](#)

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.