

DVP-SS2

Компактный, легкий в программировании и недорогой PLC серии DVP-S. Данные устройства обладают хорошими возможностями для построения программы и предназначены для решения несложных задач, где не требуется большой объем расчетов. Один базовый модуль поддерживает до 480 вх./ вых. и до 8 специальных модулей (температурные, тензометрические и т.д.)

Цена: **7 430** ₺



 CEPRA

[WWW.CEPRARU](http://www.cepra.ru)

Характеристики:

Напряжение питания

24В

Интерфейсы связи

1xRS-232, 1xRS-485

Объем программы
8К шагов
Макс. количество вх./вых.
480
Поддержка протоколов
Modbus RTU, ASCII

Комплектации:

Описание:

Модели и цены

Наименование	Модель	Цена
Контроллер 8 вх., 4 вых.(транзисторные PNP), объем памяти 8К шагов	DVP12SS211S	7 430 ₺
Контроллер 8 вх., 6 вых.(релейные), объем памяти 8К шагов	DVP14SS211R	7 430 ₺
Контроллер 8 вх., 6 вых.(транзисторные NPN), объем памяти 8К шагов	DVP14SS211T	7 430 ₺
Контроллер 16 вх., 12 вых.(релейные), объем памяти 8К шагов	DVP28SS211R	9 950 ₺
Контроллер 16 вх., 12 вых.(релейные), объем памяти 8К шагов	DVP28SS211T	9 950 ₺

Документация и софт

[Каталог по PLC Delta серии DVP в формате PDF;](#)

[Руководство пользователя для PLC DVP-SS2 \(технические данные\);](#)

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.