DTD

Температурные контроллеры DTD это стандартная серия терморегуляторов с тремя режимами управления: программируемый ПИД, включение/отключение, ручной. Данные устройства поддерживают 1 аварийный выход с 8 режимами тревоги, что снижает стоимость, но улучшает функциональность. Программируемая функция ПИД-регулирования позволяет терморегуляторам DTD настраивать 8 наборов температур и времени управления.

Цена: **2 850** ₽

Характеристики:

Напряжение питания
100...240 В переменного тока, 50/60 Гц
Рабочий диапазон напряжений
85...110 % от номинального
Вход
термосопротивления, термопары, аналоговый по току / напряжению
Метод управления
двухпозиционный метод управления, ПИД-регулятор, программное ПИД-регулирование (8 шагов), ручная регулировка
Управляющие выходы
релейный выход, импульсный выход по напряжению
Дискретность измерения
0,4 сек
Рабочая температура окружающей среды
0...+50 °C

Комплектации:

Описание:

Модели и цены

Наименование	Модель	Цена с НДС
Температурный контроллер 48x48мм, релейный выход	DTD4848R0	**2850 ₽**
Температурный контроллер 48x48мм, SSR выход	DTD4848V0	**2850 ₽**
Температурный контроллер 48x96мм, релейный выход	DTD4896R0	**3050 ₽**
Температурный контроллер 48x96мм, SSR выход	DTD4896V0	**3050 ₽**
Температурный контроллер 72x72мм, релейный выход	DTD7272R0	**3600 ₽**
Температурный контроллер 72x72мм, импульсное напряжение на выходе	DTD7272V0	**3600 ₽**

Документация и софт

Руководство по эксплуатации DTD в формате PDF

Просим присылать Ваши вопросы на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.