Станки лазерной гравировки SUDA

Станки лазерной гравировки с ЧПУ предназначены для обработки различного сырья – фанеры, МДФ, композитных пластиков, текстолитов, резины, кожи и других неметаллических материалов. Могут выполнять несколько операций гравировки, резки и раскроя комбинации из растровых и векторных изображений в течении работы одной управляющей программы.

Цена: **288 000** ₽

Характеристики:

Программное обеспечение
    CorelDraw, ArtCAM, AutoCAD и подобное
Поддерживаемые форматы
    BMP, HPGL, JPEG, PLT, DST, DXP, DXF, DWG, CDR и др.
Интерфейс управления
    USB
Точность позиционирования
    0,01 мм
Тип лазерного излучателя
    CO2
Регулировка мощности
    Программная и аппаратная
Напряжение питания
    220В 50Гц AC
Срок службы газового излучателя
    1500 часов (на максимальной мощности)

Комплектации:

Описание:

Станки лазерной гравировки с ЧПУ SUDA

Используются для маркировки изделий, изготовления табличек, шильдов, печатей, штампов, предметов декора, сувенирной, рекламной продукции, прототипирования и моделирования,

раскроя упаковочных материалов и печатной продукции...

Основные типы исполнений:

Характеристики	SL-4030	SL-5030	SL-6040	SL-9060	SL-1290
Мощность CO2 лазерной трубки	25 Вт	40/50 Вт	60/70 Вт	80/100 Вт	100/120 Вт
Рабочее поле	380*280мм	500*300мм	600*400мм	900*600мм	1200*900мм
Формат	A4	A3	A2	A1	A0
Цена	**288 000 руб.**	**336 000 руб.**	**470 000 руб.**	**525 000 руб.**	**678 000 руб.**

Комплект поставки:

1. Станок лазерной гравировки;
2. Собственное программное обеспечение, а так же плагины для управления станком непосредственно из CorelDraw и аналогичного софта;
3. Чиллер - замкнутая система жидкостного охлаждения трубки излучателя;
4. Воздушный компрессор для охлаждения зоны обработки и фокусирующей линзы;
5. Вытяжная система удаления продуктов горения;
6. Комплект проводов и кабелей;
7. Сопроводительная документация.

Отличительные особенности:

- Оператор может регулировать работу лазерной установки как программно при подготовке файла обработки, так и с 3х дюймового LCD экрана, установленного на станке, на который выводятся оперативные данные по работе системы.
- Электроника станка позволяет работать с USB флэш-накопителя или непосредственно из Coredraw, AutoCAD и подобных программ.
- Лазерные трубки большой мощности, позволяют резать толстые слои сырья, например акрил толщиной до 20 мм за один проход.
- Передняя и задняя панели корпуса открываются, позволяя по широкой стороне неограниченно перемещать для резки длинномерные материалы.
- На больших машинах скорость гравировки может достигать 2 000 мм/с. При этом их устройство позволяет долго работать на таких скоростях, без потерь качества изделия и без износа оборудования.
- Предусмотрена функции восстановления после аварийного или принудительного выключения питания - станок сохраняет точку останова, с которой можно произвести запуск и без потерь возобновить обработку.

Просим присылать Ваши технические задания на электронную почту info@cepra.ru или оставьте свои контактные данные и наш специалист перезвонит в удобное Вам время.